Информация об изделии

Углошлифовальная машина

9565CVR

Технические характеристики

Мощность	1.400 W
Число оборотов х/х	2.800 - 12.000 min^{-1}
Шпиндель	M14
Диаметр посадочного места диска Ø	22,23 mm
Диаметр диска Ø	125 mm
Размеры (Д x Шх В)	299 x 139 x 103 mm
Вес в соответствии с EPTA	2,2 kg
Система SJS	✔
Функция предотвращения автоматического повторного запуска (NVR-переключатель)	✔

Символы

Логотипы

Преимущества для пользователя

1. Эксклюзивная система привода с муфтой (Super Joint System) предотвращает обратные удары и предохраняет работающего и редукторный механизм от случайной блокировки диска, что обеспечивает более высокую безопасность и длительный срок службы инструмента
2. Корпус редуктора поворачивается на 90 градусов, что обеспечивает более удобную и эффективную работу с инструментом
3. Эффективная защита от протекания масла с помощью резиновых уплотнительных колец
4. Корпус подшипников закреплен к корпусу редуктора с помощью специальных болтов
5. Кнопка выключателя расположена так, чтобы ее можно было переключать одной рукой
6. Функция предотвращения автоматического повторного запуска предотвращает случайный запуск инструмента, даже если он включен
7. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает усталость пользователя

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnunče

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гаечный ключ (1x)

- 782407-9
- 0088381102612

Гайка с фланцем (1x)

- 224554-5
- 0088381145862

Внутренний фланец (1x)

- 224415-9
- *

Вибростойкая рукоятка (1x)

- 162258-0
- *

Защитный кожух (1x)

- 135108-2
- *