Информация об изделии

Перфоратор

HR2470

Технические характеристики

Мощность	780 W
Число оборотов х/х	0 - 1.100 min^{-1}
Частота ударов	0 - 4.500 min^{-1}
Диаметр сверления (сталь)	13 mm
Диаметр сверления (дерево)	32 mm
Максимальный диаметр сверления - бетон	24 mm
Тип хвостовика	SDS - Plus
Сверление корончатым сверлом (бетон)	35 - 54 mm
Энергия удара	2,4 J
Размеры (Д x Шх В)	370 x 84 x 214 mm
Вес в соответствии с EPTA	2,6 kg
Кейс для транспортировки включен в комплект	✔
3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление	✔

Символы

Преимущества для пользователя

1. Ограничитель крутящего момента обеспечивает останов биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования биты
2. Большая резиновая накладка защищает инструмент от царапин и повышает маневренность
3. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает усталость пользователя
4. Противоскользящая и мягкая боковая рукоятка из эластомера
5. Удобный зажимной патрон для легкой смены биты
6. Легкая регулировка глубины с помощью специальной кнопки
7. Компактная и легкая конструкция обеспечивает превосходное управление и маневренность инструмента
8. Новая система реверса без снижения частоты вращения двигателя обеспечивает более длительный срок службы угольных щеток

Информация об изделии

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластмассовый кейс для транспортировки (1x)

- 824799-1
- *

Ограничитель глубины (1x)

- 324219-0
- 0088381171458

Ручка (1x)

- 158057-6
- *