Информация об изделии

Перфоратор

HR2600

Технические характеристики

Мощность	800 W
Число оборотов х/х	0 - 1.200 min^{-1}
Частота ударов	0 - 4.600 min^{-1}
Диаметр сверления (сталь)	13 mm
Диаметр сверления (дерево)	32 mm
Максимальный диаметр сверления - бетон	26 mm
Тип хвостовика	SDS - Plus
Сверление корончатым сверлом (бетон)	35 - 68 mm
Энергия удара	2,4 J
Размеры (Д x Шх В)	361 x 77 x 209 mm
Вес в соответствии с EPTA	2,8 kg
Антивибрационная технология - AVT	✔
2 режима работы - сверление и ударное сверление	✔

Символы

Преимущества для пользователя

1. 2 режима работы - сверление и ударное сверление
2. Направляющая биты длиной 9 мм обеспечивает более эффективное снижение колебаний биты, по сравнению с другими моделями
3. Механизм регулировки угла обеспечивает поворот долота на 360 градусов с 40 положениями установки
4. Удобный зажимной патрон для легкой смены биты
5. Легкая регулировка глубины с помощью специальной кнопки
6. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает усталость пользователя
7. Противоскользящая и мягкая боковая рукоятка из эластомера
8. Компактная и легкая конструкция обеспечивает превосходное управление и маневренность инструмента
9. Ограничитель крутящего момента обеспечивает останов биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования биты

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластмассовый кейс для транспортировки (1x)

- 824914-7
- *

Ограничитель глубины (1x)

- 331886-4
- *

Рукоятка (1x)

- 122878-2
- *