Информация об изделии

Перфоратор

HR2610T

Технические характеристики

Мощность	800 W
Число оборотов х/х	0 - 1.200 min^{-1}
Частота ударов	0 - 4.600 min^{-1}
Диаметр сверления (сталь)	13 mm
Диаметр сверления (дерево)	32 mm
Максимальный диаметр сверления - бетон	26 mm
Тип хвостовика	SDS - Plus
Количество положений установки долота	40
Сверление корончатым сверлом (бетон)	0 - 68 mm
Энергия удара	2,4 J
Размеры (Д x Шх В)	361 x 77 x 209 mm
Вес в соответствии с EPTA	2,9 kg
Кейс для транспортировки включен в комплект	✔
3 режима работы: сверление,	✔

Символы

Преимущества для пользователя

1. 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
2. Удобный зажимной патрон для легкой смены биты
3. Механизм регулировки угла обеспечивает поворот долота на 360 градусов с 40 положениями установки
4. Длинная направляющая биты сводит колебания к минимуму
5. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает усталость пользователя
6. Регулятор режима работы расположен в нижней части корпуса редуктора, что существенно снижает вероятность повреждения
7. Ограничитель крутящего момента обеспечивает останов биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования биты

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ограничитель глубины (1x)

- 331886-4
- *

Быстрозажимной патрон SDS-Plus (1x)

- 194080-7
- 0088381196833

Быстрозажимной патрон (1x)

- 194079-2
- 0088381196826

Пластмассовый кейс для транспортировки (1x)

- 140404-5
- *

Рукоятка (1x)

- 122878-2
- *