Информация об изделии

Перфоратор

HR2810

Технические характеристики

Мощность	800 Вт
Число оборотов	0 - 1.100 мин$^{-1}$
Частота ударов	0 - 4.500 мин$^{-1}$
Диаметр сверления (сталь)	13 мм
Диаметр сверления (дерево)	32 мм
Максимальный диаметр сверления - бетон	28 мм
Тип хвостовика	SDS - Plus
Сверление корончатым сверлом (бетон)	80 мм
Энергия удара	2,8 Дж
Размеры (Д x Ш x В)	314 x 89 x 225 мм
Вес в соответствии с EPTA	3,4 кг

Символы

Преимущества для пользователя

1. 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление
2. Эргономичная рукоятка
3. Ограничитель крутящего момента обеспечивает останов биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования биты
4. Большая резиновая накладка защищает инструмент от царапин и повышает маневренность
5. Удобный зажимной патрон для легкой смены биты
6. Компактный L-образный корпус двигателя обеспечивает небольшое расстояние между задней/боковой рукояткой и битой, что способствует высокой маневренности и удобному управлению инструментом
7. Один из самых эффективных инструментов для сверления и долбления в своем классе

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnunče

Информация об изделии

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластмассовый кейс для транспортировки (1x)

- 824789-4
- 0088381346108

Ограничитель глубины (1x)

- 324219-0
- 0088381171458

Ручка (1x)

- 154842-5
- *