# Информация об изделии

# Перфоратор

HR4501C

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Мощность | 1.350 W |
| Число оборотов х/х | 130 - 280 $min^{-1}$ |
| Частота ударов | 1.250 - 1.700 $min^{-1}$ |
| Тип хвостовика | SDS - Max |
| Количество положений установки долота | 16 |
| Сверление корончатым сверлом (бетон) | 125 mm |
| Энергия удара | 10,1 J |
| Размеры (Д x Шх В) | 458 x 121 x 288 mm |
| Вес в соответствии с EPTA | 8,4 kg |
| Кейс для транспортировки включен в комплект | ✔ |

## Символы

**Преимущества для пользователя**

1. Два переключателя для режима дробления
2. Удобный зажимной патрон для легкой смены биты
3. Ограничитель крутящего момента обеспечивает останов биты для защиты пользователя и инструмента от случайного блокирования биты
4. Эргономичная рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает удобный захват, улучшает управление инструментом и снижает усталость пользователя
5. Рычаг расположен на верхней части инструмента, что существенно снижает вероятность повреждения
6. Длинная угольная щетка обеспечивает более длительный срок службы инструмента
7. Электронный регулятор скорости, светодиодная подсветка для замены щетки, светодиодный индикатор электрической цепи, плавный пуск и система стабилизации скорости

Makita d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnunče

# Информация об изделии

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**ткань (1x )**

- 443122-7
- 0088381205658

**Ограничитель глубины (1x )**

- 321248-4
- 0088381123501

**Смазка для сверл и резцов (1x )**

- 194683-7
- 0088381349703

**Пластмассовый кейс для транспортировки (1x )**

- 158275-6
- *

**Ручка (1x )**

- 135209-6
- *

**Боковая рукоятка (1x )**

- 134890-0
- 0088381152266