Информация об изделии

Торцовочная пила

LS0714FL

Технические характеристики

Мощность	1.010 Вт
Число оборотов	6.000 мин$^{-1}$
Диаметр диска Ø	190 мм
Диаметр посадочного места диска Ø	20 мм
Глубина распила (45°)	52 - 212 мм
Глубина распила (90°)	52 - 300 мм
Уровень шума: звуковое давление	92 дБ(A)
Уровень шума: звуковая мощность	101 дБ(A)
Уровень шума: погрешность (к)	3 дБ(A)
Вибрации: холостой ход	2,5 м/сек²
Уроень вибрации: погрешность (к)	1,5 м/сек²
Размеры (Д x Ш x В)	670 x 430 x 458 мм
Вес в соответствии с EPTA	13,1 кг

Символы

Преимущества для пользователя

1. Лазерная направляющая для эффективного контроля линии реза
2. Мягкая рукоятка с эластомерным покрытием обеспечивает удобный захват инструмента и высокую эффективность работы
3. Механизм с двумя направляющими защищает инструмент от вибраций, обеспечивая точную резку заготовки
4. Удобная шкала для регулировки угла
5. Регулировка глубины распила
6. Большое поворотное основание обеспечивает надежный захват обрабатываемой детали
7. Легкая система регулировки угла распила с несколькими неподвижными упорами. Регулировка угла распила производится с помощью рукоятки и рычага.

Информация об изделии

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Треугольная линейка (1x)

- 762001-3
- 0088381156912



Выдвижной держатель (1x)

- 322312-4
- 0088381155380

Вертикальный зажим (1x)

- 122571-8
- 0088381151863

Пылесборник (1x)

- 122523-9
- 0088381140836