

Штроборез

SG1250



Технические характеристики

Мощность 1.400 BT Число оборотов 10.000 мин-1 22,23 мм Диаметр посадочного места диска

 (\emptyset)

Алмазный диск Ø 125 мм 6 - 30 мм Максимальная ширина распила Максимальная глубина распила 0 - 30 мм Уровень шума: звуковое давление 102 дБ(А) Уровень шума: звуковая мощность 113 дБ(А) Уровень шума: погрешность (к) 3 дБ(А) Вибрации: резка бетона 4,0 m/cex2 Уроень вибрации: погрешность (к) 1,5 м/сек² Размеры (Д х Ш х В) 576 x 151 x 178 мм

Вес в соответствии с ЕРТА 4,4 кг Насадка для пылесоса /

пылесборника

Симвопы











Логотипы



Преимущества для пользователя

- 1. Защитный кожух, расположенный в передней части инструмента, предотвращает распространение пыли при любой глубине распила 2. Штроборез компании Makita обеспечивает наиболее эффективное проделывание пазов и борозд, по сравнению с другими штроборезами
- . Устройство для сбора пыли
- 4. Эргономичная рукоятка обеспечивает высокую маневренность инструмента
- 5. Система плавного пуска для подавления возвратного крутящего момента и предотвращения рывка
- 6. Эксклюзивная система привода с муфтой (SJS)



Информация об изделии



СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Сегментированный алмазный диск (1x)

- A-804380088381137003

Пластмассовый кейс для транспортировки (1x)

- 824709-80088381189378

Шестигранный ключ (1x)

- 783204-60088381102681



Гаечный ключ (1х)

- 782407-9 0088381102612

