Информация об изделии

Лобзик

4329

Технические характеристики

Мощность	450 Вт
Длина рабочего хода	18 мм
Частота холостого хода	500 - 3.100 мин$^{-1}$
Глубина распила (дерево)	65 мм
Глубина распила (металл)	6 мм
Маятниковый ход	4 Уровень
Размеры (Д x Ш x В)	217 x 77 x 197 мм
Вес в соответствии с EPTA	1,8 кг
Насадка для пылесоса / пылесборника	✔

Символы

Преимущества для пользователя

1. Эргономичная рукоятка
2. Шестигранный ключ можно хранить в специальном отделении инструмента для удобства пользователя
3. Возможность использования толстого полотна для лобзика (толщиной 1,7 мм)
4. Защитный щиток предохраняет пользователя от опилок и осколков
5. Прочная регулируемая опорная плита для точной резки
6. Наклонный рез в диапазоне 0° - 45°
7. Большой курковый переключатель. Ваши пальцы не устанут даже после длительной работы с инструментом
8. Рычаг для установки 3 ступеней маятникового хода и прямолинейной резки

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пильное полотно для лобзика (1x)

- A-85628
- 0088381149716

Шестигранный ключ (1x)

- 783201-2
- 0088381101288